




CATALOGO 2025





### Porta Cosfer è





#### Creatività

Le porte le inventi tu. Puoi scegliere ogni dettaglio relativamente a funzionalità, sicurezza e design.

### Creativity

You can invent your door by choose every detail in terms of functionality, security and design.

#### **Protezione**

Le nostre porte, grazie ai brevetti e alle tecnologie Cosfer, sono completamente sicure contro le effrazioni e isolano dall'intrusione di vento, acqua, aria, rumori.

#### Protection

Thanks to patents and cosfer technologies our doors are completely safe against break-ins and insulate from the intrusion of wind, water, air, noises.

#### **Assistenza**

I nostri servizi di assistenza e manutenzione sono puntuali ed efficienti. Potrai sempre contarci, con la certezza di avere costantemente a fianco uno specialista che chiarirà i tuoi dubbi.

#### Assistance

Our customer and maintenance services are punctual and efficient. You can always count on us, with the certainty of constantly having a specialist at your side that will clarify your doubts.



### Certificazioni di qualità Certified Quality



Conformità alla norme: EN ISO 10077-1:2017 Prestazioni termiche generali Complies with: EN ISO 10077-1:2017 Thermal performance general



Classe 2 di antieffrazione modello "EASY"
Classe 3 di antieffrazione modello "EXPERT"

Class 2 burglar model "EASY" Class 3 burglar model "EXPERT"



Classe 4 di antieffrazione modello "UNICA" Class 4 burglar model "UNICA"



Conformità alla norme:

UNI EN 1026 - UNI EN 12207:4 permeabilità all'acqua EN 1027 - UNI EN 12208:9A tenuta all'acqua EN12211 UNI EN 12210:C5 resistenza al vento Complies with:


UNI EN 1026 - UNI EN 12207:4 water permeability EN 1027 - UNI EN 12208:9A waterlightness EN12211 UNI EN 12210:C5 wind resistance

Progettiamo, produciamo, distribuiamo e commercializziamo sistemi di sicurezza di alta gamma per abitazioni private e locali pubblici. Porte blindate fuori misura che rispondono perfettamente a tutte le esigenze di stile, design, sicurezza e funzionalità. Rinunciamo ai modelli per sposare i progetti personalizzati. Il prodotto industriale rifiuta la standardizzazione di massa per divenire unico ed esclusivo.


We design, produce, distribute and market high-end security systems for private homes and public places. Oversized armored doors that perfectly meet all the needs of style, design, security and functionality. We give up models to embrace customized projects. The industrial product rejects mass standardization to become unique and exclusive.

# Come si compone una porta Cosfer?

How a porta Cosfer is made?







- Spioncino grandangolare
   Spy Hole
- 2. Pannelli di rivestimento Panels
- 3. Maniglia interna Handle
- 4. Cerniera in acciaio regolabile Adjustable hinge
- 5. Anta apribile Openable door
- 6. Dopiia lamiera zincata


  Double zinc steel
- Serratura di sicurezza e piastra antitrapano
   Secury lock and steal leaf 30/10 as lock protection
- 8. Deviatore a pistoni
  Inferior and superior double switch
- 9. Reggipannello in alluminio Aluminum panel holder
- 10. Soglia mobile parafreddo Anti-cold mobile threshold
- 11. Telaio Frame
- 12. Dispositivo antiscasso Anti-burglary system
- 13. Controtelaio Sub-frame
- **14. Zanca**Wall anchoring brackets
- 15. Cavallotto con piastrina regolabile Fixing and adjustable elementsh

### Particolari costruttivi


### Constructive particulars



SISTEMA ANTISTRAPPO BREVETTATO PATENTED TEAR-PROOF SYSTEM



REGGI PANNELLO IN ALLUMINIO ALUMINIUM PANEL HOLDER



TELAIO TUBOLARE



CERNIERA AVVITATA REGOLABILE ADJUSTABLE SCREWED HINGE



DISPOSITIVO DI AUTO-REGOLAZIONE DELLO SELF-ADJUSTING DEVICE FOR LATCH



LIMITATORE DI APERTURA



Un'unione perfetta tra sicurezza blindata di ultima generazione e l'eleganza del design contemporaneo. Dalla robustezza dei laminati al lusso del cuoio: le nostre porte sono sinonimo di eccellenza costruttiva e armonia estetica per ogni architettura moderna.

A perfect union between state-of-the-art armored security and the elegance of contemporary design. From the strength of laminates to the luxury of leather: our doors stand for constructive excellence and aesthetic harmony in modern architecture.



TAPPI COPRIFORO COVERING HOLE PLUGS



RISCONTRO ELETTRICO ELECTRIC OPENING




DOPPIA GUARNIZIONE DOUBLE GASKET



SOGLIA KIT CE CE KIT THRESHOLD



CERNIERA PORTA A SCOMPARSA



SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI THRESHOLD AGAINST DRAUGHT

### Isolamento e Antieffrazione

### Insulation and Anti-burglary

|   | OUTLINE | UNICA LUX             | UNICA<br>HI-TECH        | UNICA ARCO |  |
|---|---------|-----------------------|-------------------------|------------|--|
| Classe<br>antieffrazione<br>Anti-Burglary Class |         | 4                     | 4                       |            |  |
| Isolamento<br>acustico<br>Soundproofing         |         |                       | RW=40dB                 |            |  |
| Isolamento<br>termico<br>Thermal Insulation     |         |                       | U=1,2W/m <sup>2</sup> K |            |  |
| Zone<br>climatiche<br><sup>Climate zone</sup>   |         | fino a F*<br>up to F* | fino a F*<br>up to F*   |            |  |
| KIT CE<br>Aria/Air<br>Vento/Wind<br>Acqua/Water |         | 4<br><br>9A<br><br>C5 | 4<br><br>9A<br><br>C5   |            |  |

<sup>\*</sup> Verificare sempre le zone climatiche di installazione



<sup>\*</sup> Always check the installation climate zones

Prestazioni certificate per la massima tranquillità. Le nostre porte garantiscono le più alte classi antieffrazione unite a eccezionali valori di isolamento termico e acustico. Tecnologia costruttiva avanzata, progettata per la massima resistenza e il comfort abitativo.

Certified performance for maximum peace of mind. Our doors guarantee the highest anti-burglary classes combined with exceptional thermal and acoustic insulation. Advanced construction technology, engineered for maximum resistance and living comfort.

| UNICA ARCO<br>DOPPIA | UNICA<br>DOPPIA         | UNICA                           | EXPERT                  | EASY |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
|                      | 4                       |                                 | 3                       | 3    |
|                      | RW=40dB                 |                                 | RW=40dB                 |      |
|                      | U=1,2W/m <sup>2</sup> K | U=1,2÷1,3W/<br>m <sup>2</sup> K | U=1,2W/m <sup>2</sup> K |      |
|                      | fino a F*<br>up to F*   | fino a F*<br>up to F*           | fino a F*<br>up to F*   |      |
|                      | 4<br><br>9A<br><br>C5   |                                 | 4<br><br>9A<br><br>C5   |      |





Choice guide



#### **STRUTTURE / STRUCTURE**

OUTLINE - pag. 18

UNICA LUX - pag. 22

UNICA HI-TECH - pag. 30

UNICA ARCO - pag. 30

UNICA ARCO DOPPIA - pag. 34

UNICA - pag. 38

UNICA DOPPIA - pag. 42

EXPERT - pag. 46

EASY - pag. 50

#### **RIVESTIMENTI / FINISHINGS**

ALLUMINIO / ALUMINIUM
PANTOGRAFATI / ROUTERED
MASSELLO / SOLID WOOD
VETRI / GLASS
LISCI / PLAIN
CUOIO / LEATHER

#### **ACCESSORI / ACCESSORIES**

MANIGLIE / HANDLES

POMOLI / KNOB HANDLES

MANIGLIONI / LONG DOOR HANDLES

SPIONCINI / SPY HOLES

LIMITATORI DI APERTURA / OPENING RESTRICTORS

SERRATURE / LOCKS

CILINDRI DI SICUREZZA / SECURITY CYLINDERS

#### **SOLUZIONI PERSONALIZZATE /** CUSTOM SOLUTIONS

SOLUZIONI LUCE / TRANSOM WINDOWS SOLUZIONI GRATA / GRID SOLUTIONS FINESTRATURE / WINDOWS

### Strutture

Structures

Nove linee di prodotto che in maniera differente garantiscono tutte comfort e sicurezza. Ognuna studiata per le diverse esigenze di chi progetta e di chi vive la porta di ingresso.

Nine product lines all differently guaranteing comfort and safety. Each one is conceived for the different needs of those who design and those who live the entrance door.





# <u>OUTLINE</u>

L'unica porta blindata filomuro invisibile dall'interno.

The only invisible complanar armoured door from inside.



RIVESTIMENTI FINISHINGS



ACCESSORI ACCESSORIES



MANIGLIERIA HANDLES



SERRATURE LOCKS



CILINDRI CYLINDERS



LATO DI APERTURA OPENING SIDE



SISTEMI DI ISOLAMENTO E ANTI EFFRAZIONE ISOLATION AND ANTI-BUL-GLARY SYSTEM



COLORE TALAIO (RAL) FRAME COLOR (RAL)

### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX. INGO. CONTRO. / MAX SUB FRAME SIZE |
|---------------------|---|
| 80 x 210            | 97,6 x 218,8                            |
| 85 x 210            | 102,6 x 218,8                           |
| 90 x 210            | 107,6 x 218,8                           |



# OUTLINE®

#### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Ciascuna protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggiamento in alluminio

Spessore della lamiera interna quadra in acciaio con satinato

Spioncino grandangolare 200°

Mobile soglia paraspifferi

Tappi copriforo in PVC sul telaio

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External square knob; internal square handle made in satin chrome steel

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame





### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:








RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017





CONTROTELAIO: progettato e realizzato in parti saldate di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. Una volta messo in opera il controtelaio, il montaggio del telaio è garantito dall'utilizzo di appositi cavallotti che ne consentono anche una precisa regolazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio.

TELAIO: progettato e realizzato in tre parti facilmente assemblabili tra loro di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

ANTA APRIBILE: la struttura principale dell'anta e l'omega di rinforzo sono realizzate in lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore, rispettivamente, 15/10 e 10/10. L'utilizzo di 4 cerniere con cerniera fissa fa sì che, ad anta chiusa, il telaio formi un unico blocco con l'anta apribile, a garanzia di un'elevata resistenza all'effrazione. L'anta ha un angolo di apertura superiore ai 90°, è facilmente estraibile con una rapida operazione ed è predisposta sia per essere completata da pannelli per interno ed esterno, sia per essere finestrata.

CERNIERE: costituite in acciaio di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio di diametro 14 mm con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Le cerniere sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni. In posizione di chiusura dell'anta le cerniere sono invisibili.

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d'acciaio di 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. SUB FRAME: designed and manufactured in welded parts of sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Once the counterframe has been installed, the assembly of the frame is guaranteed by the use of special jumpers which also allow precise adjustment. The linking is secured by 8 wall anchoring brackets.

FRAME: designed and manufactured in three parts that can be easily assembled with a sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Covered with RAL 8019 thermosetting powder. It is shaped in order to match perfectly with the subframe. The joint between the two contours is secured by the use of steel screws, which makes it possible to adjust and set an eventual unbalance of the subframe.

OPENABLE DOOR: the main structure of the door and the reinforcement omega are made of press-folded galvanized sheet steel, respectively, 15/10 and 10/10. The use of 4 steel fixed dowels on the frame forms a single anti-burglary block with the openable door to guarantee a high resistance to break-in. The door has an opening angle of more than 90°, is easily removable with a quick operation and is designed to be completed by panels for indoors and outdoors, and to be windowed.

HINGES: designed and made of steel diameter 22 mm, it is the key element of the Outline line. The use of pins diameter 14 mm with balls caged at the end guarantees a smooth and precise movement during the opening and closing of the door. Precise mechanisms of simple and immediate use allow the door to be adjusted both in height and in horizontal position once the door has been installed. In the closing position of the door the hinges are invisible.

CLOSING GROUP: inferior and superior double switch. Security lock with European cylinder with 4 locking points and latch installed on 30/10 zinc steel. Self-adjusting device for latch.

# UNICA®

Scelta dai consumatori più esigenti, disponibile nelle versioni Hi-Tech, Arco, Arco Doppia e Doppia.

Chosen by the most demanding consumers, available in the Hi-Tech, Arco, Double Arco and Double versions.



### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX ING. CONTR. / MAX SUB FRAME SIZE | MAX ING. TEL. / MAX FRAME SIZE |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 80 x 210            | 92 x 216                             | 93 x 216,5                     |
| 85 x 210            | 97 x 216                             | 98 x 216,5                     |
| 90 x 210            | 102 x 216                            | 103 x 216,5                    |



### **UNICA®**

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONTROTELAIO: progettato e realizzato in parti saldate di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. Una volta messo in opera il controtelaio, il montaggio del telaio è garantito dall'utilizzo di appositi cavallotti che ne consentono anche una precisa regolazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio.

TELAIO: progettato e realizzato in tre parti facilmente assemblabili tra loro di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

ANTA APRIBILE: la struttura principale dell'anta e l'omega di rinforzo sono realizzate in lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore, rispettivamente, 15/10 e 10/10. L'utilizzo di 4 cerniere con cerniera fissa fa sì che, ad anta chiusa, il telaio formi un unico blocco con l'anta apribile, a garanzia di un'elevata resistenza all'effrazione. L'anta ha un angolo di apertura superiore ai 90°, è facilmente estraibile con una rapida operazione ed è predisposta sia per essere completata da pannelli per interno ed esterno, sia per essere finestrata.

CERNIERE: costituite in acciaio di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio di diametro 14 mm con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Le cerniere sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni. In posizione di chiusura dell'anta le cerniere sono invisibili.

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d'acciaio di 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. SUB FRAME: designed and manufactured in welded parts of sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Once the counterframe has been installed, the assembly of the frame is guaranteed by the use of special jumpers which also allow precise adjustment. The linking is secured by 8 wall anchoring brackets.


FRAME: designed and manufactured in three parts that can be easily assembled with a sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Covered with RAL 8019 thermosetting powder. It is shaped in order to match perfectly with the subframe. The joint between the two contours is secured by the use of steel screws, which makes it possible to adjust and set an eventual unbalance of the subframe.

OPENABLE DOOR: the main structure of the door and the reinforcement omega are made of press-folded galvanized sheet steel, respectively, 15/10 and 10/10. The use of 4 steel fixed dowels on the frame forms a single anti-burglary block with the openable door to guarantee a high resistance to break-in. The door has an opening angle of more than 90°, is easily removable with a quick operation and is designed to be completed by panels for indoors and outdoors, and to be windowed.

HINGES: designed and made of steel diameter 22 mm, it is the key element of the Outline line. The use of pins diameter 14 mm with balls caged at the end guarantees a smooth and precise movement during the opening and closing of the door. Precise mechanisms of simple and immediate use allow the door to be adjusted both in height and in horizontal position once the door has been installed. In the closing position of the door the hinges are invisible.

CLOSING GROUP: inferior and superior double switch. Security lock with European cylinder with 4 locking points and latch installed on 30/10 zinc steel. Self-adjusting device for latch.





## **UNICA**®

### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in ottone

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Rivestimenti in vetro retrolaccati (solo per versione Lux)

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External brassed knob; internal brassed handle

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame

Back-lacquered glass coverings (available for the Lux version only)

### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:







RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017









### PRESTAZIONI / PERFORMANCES



| REQUISITO / REQUIRIMENT                            | NORMATIVA / NORMATIVE                    | PRESTAZIONE / PERFORMANACE  |
|--|--|-----------------------------|
| ANTIEFRAZIONE RESISTANCE TO THE EFFRACTION         | UNI ENV 1627-1628-1629-1630              | Classe 4                    |
| ISOLAMENTO ACUSTICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION   | UNI EN ISO 140-3                         | Rw = 40 dB*                 |
| ISOLAMENTO TERMICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION    | UNI EN ISO 10077-1<br>UNI EN ISO 10077-2 | U = 1,2 W/m <sup>2</sup> K* |
| **TENUTA ALL'ARIA RESISTANCE TO THE EFFRACTION     | UNI EN 12207                             | Classe 4                    |
| **TENUTA ALL'ACQUA<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI EN ISO 12208                         | Classe 9A                   |
| **TENUTA AL VENTO RESISTANCE TO THE EFFRACTION     | UNI EN ISO 12210-12211                   | Classe C5                   |

<sup>\*</sup> valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamento termico acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. / Value calculated on a door of standard measure panelled with flat ones of 7mm thickness and equipped with a complete kit of thermal and acoustic isolation. On door with worked coverings the value of isolation are improved.

\*\* Disponibile con kit CE / available with kit CE

# UNICA® Hi-tech

Gioiello della domotica, eccellenza in termini di sicurezza.

Jewel of home automation, excellence in terms of security.



### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX ING. CONTR. / MAX SUB FRAME SIZE | MAX ING. TEL. / MAX FRAME SIZE |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 80 x 210            | 92 x 216                             | 93 x 216,5                     |
| 85 x 210            | 97 x 216                             | 98 x 216,5                     |
| 90 x 210            | 102 x 216                            | 103 x 216,5                    |



## **UNICA**® Hi-tech

### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza elettronica a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in ottone

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Electronic cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External brassed knob; internal brassed handle

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame





### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:







RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017





### PRESTAZIONI / PERFORMANCES



| REQUISITO / REQUIRIMENT                            | NORMATIVA / NORMATIVE                    | PRESTAZIONE / PERFORMANACE  |
|--|--|-----------------------------|
| ANTIEFRAZIONE RESISTANCE TO THE EFFRACTION         | UNI ENV 1627-1628-1629-1630              | Classe 4                    |
| ISOLAMENTO ACUSTICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION   | UNI EN ISO 140-3                         | Rw = 40 dB*                 |
| ISOLAMENTO TERMICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION    | UNI EN ISO 10077-1<br>UNI EN ISO 10077-2 | U = 1,2 W/m <sup>2</sup> K* |
| **TENUTA ALL'ARIA<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION  | UNI EN 12207                             | Classe 4                    |
| **TENUTA ALL'ACQUA<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI EN 150 12208                         | Classe 9A                   |
| **TENUTA AL VENTO<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION  | UNI EN ISO 12210-12211                   | Classe C5                   |

<sup>\*</sup> valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamento termico acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. / Value calculated on a door of standard measure panelled with flat ones of 7mm thickness and equipped with a complete kit of thermal and acoustic isolation. On door with worked coverings the value of isolation are improved.

\*\* Disponibile con kit CE / available with kit CE

# UNICA® Doppia

La variante large della linea top di gamma. The big variant of the top line range.



### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX ING. CONTR. / MAX SUB FRAME SIZE | MAX ING. TEL. / MAX FRAME SIZE |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 110 x 210           | 122 x 216                            | 123 x 216,5                    |
| 115 x 210           | 127 x 216                            | 128 x 216,5                    |
| 120 x 210           | 132 x 216                            | 133 x 216,5                    |



# UNICA® Doppia

### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in ottone

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch

Sheet strip supporting panel made in aluminum


External brassed knob; internal brassed handle

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame





Frame available in the following colors:








RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017







### PRESTAZIONI / PERFORMANCES



| REQUISITO / REQUIRIMENT                         | NORMATIVA / NORMATIVE                    | PRESTAZIONE / PERFORMANACE  |
|---|--|-----------------------------|
| ISOLAMENTO TERMICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI EN ISO 10077-1<br>UNI EN ISO 10077-2 | U = 1,2 W/m <sup>2</sup> K* |

<sup>\*</sup> valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamento termico acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. / Value calculated on a door of standard measure panelled with flat ones of 7mm thickness and equipped with a complete kit of thermal and acoustic isolation. On door with worked coverings the value of isolation are improved.

# **UNICA**<sup>®</sup> Arco

Ideale per contesti storici e ambienti dall'archittetura classica.

Ideal for historical contexts and classical architectures.







## **UNICA**<sup>®</sup> Arco

#### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in ottone

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Cylinder lock with 4 closing points and

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External brassed knob; internal brassed handle

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame

#### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:







RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017







l'installazione di una porta blindata ad arco richiede una precisione maggiore rispetto ai modelli rettangolari standard, data la sua forma unica.

È fondamentale affidarsi a installatori esperti per assicurare che il controtelaio sia perfettamente fissato e che la curva superiore garantisca lo stesso livello di resistenza all'effrazione del resto della struttura. I vantaggi principali includono un forte impatto estetico e architettonico, ideale per ingressi di prestigio, edifici storici o villette che desiderano un tocco di eleganza senza sacrificare la sicurezza.

Inoltre, spesso offre un ottimo isolamento termico e acustico. Le zone consigliate per l'installazione sono principalmente gli ingressi principali di ville, case indipendenti o appartamenti in contesti signorili/storici dove è necessario sostituire un vecchio portone ad arco mantenendo o migliorando il design tradizionale e la classe di sicurezza (si consiglia una Classe antieffrazione 3 o 4 a seconda del rischio della zona).

Installing an arched security door requires greater precision than standard rectangular models, due to its unique shape.

It is crucial to rely on expert installers to ensure that the subframe is perfectly secured and that the upper curve guarantees the same level of burglar resistance as the rest of the structure.

The main advantages include a strong aesthetic and architectural impact, ideal for prestigious entrances, historical buildings, or detached houses that seek a touch of elegance without sacrificing security. Furthermore, it often provides excellent thermal and acoustic insulation.

The recommended zones for installation are primarily the main entrances of villas, independent houses, or high-end/historical apartment buildings where it is necessary to replace an old arched door while maintaining or improving the traditional design and the security class (an anti-burglary Class 3 or 4 is recommended depending on the area's risk).

# UNICA® Arco doppia

La porta classica a doppio battente.

The double swing door.



RIVESTIMENTI FINISHINGS



ACCESSORI ACCESSORIES



MANIGLIERIA HANDLES



SERRATURE LOCKS



CILINDRI CYLINDERS



LATO DI APERTURA OPENING SIDE



SISTEMI DI ISOLAMENTO E ANTI EFFRAZIONE ISOLATION AND ANTI-BUL-GLARY SYSTEM



COLORE TALAIO (RAL)
FRAME COLOR (RAL)



SOLUZIONI LUCE TRANSOM WINDOWS



FINESTRATURE WINDOWS





# UNICA® Arco doppia

#### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 30/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Doppio deviatore inferiore e superiore

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in ottone

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior and superior double switch


Sheet strip supporting panel made in aluminum

External brassed knob; internal brassed handle

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame



#### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:







RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017









l'installazione di una porta blindata ad arco richiede una precisione maggiore rispetto ai modelli rettangolari standard, data la sua forma unica.

È fondamentale affidarsi a installatori esperti per assicurare che il controtelaio sia perfettamente fissato e che la curva superiore garantisca lo stesso livello di resistenza all'effrazione del resto della struttura. I vantaggi principali includono un forte impatto estetico e architettonico, ideale per ingressi di prestigio, edifici storici o villette che desiderano un tocco di eleganza senza sacrificare la sicurezza.

Inoltre, spesso offre un ottimo isolamento termico e acustico. Le zone consigliate per l'installazione sono principalmente gli ingressi principali di ville, case indipendenti o appartamenti in contesti signorili/storici dove è necessario sostituire un vecchio portone ad arco mantenendo o migliorando il design tradizionale e la classe di sicurezza (si consiglia una Classe antieffrazione 3 o 4 a seconda del rischio della zona).

Installing an arched security door requires greater precision than standard rectangular models, due to its unique shape.

It is crucial to rely on expert installers to ensure that the subframe is perfectly secured and that the upper curve guarantees the same level of burglar resistance as the rest of the structure.

The main advantages include a strong aesthetic and architectural impact, ideal for prestigious entrances, historical buildings, or detached houses that seek a touch of elegance without sacrificing security. Furthermore, it often provides excellent thermal and acoustic insulation.

The recommended zones for installation are primarily the main entrances of villas, independent houses, or high-end/historical apartment buildings where it is necessary to replace an old arched door while maintaining or improving the traditional design and the security class (an anti-burglary Class 3 or 4 is recommended depending on the area's risk).

## **EXPERT**®

La porta dalle alte prestazioni ma per tutte le tasche.

The high performance door for all budgets.



### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX ING. CONTR. / MAX SUB FRAME SIZE | MAX ING. TEL. / MAX FRAME SIZE |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 80 x 210            | 92 x 216                             | 93 x 216,5                     |
| 85 x 210            | 97 x 216                             | 98 x 216,5                     |
| 90 x 210            | 102 x 216                            | 103 x 216,5                    |







## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONTROTELAIO: progettato e realizzato in parti saldate di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. Una volta messo in opera il controtelaio, il montaggio del telaio è garantito dall'utilizzo di appositi cavallotti che ne consentono anche una precisa regolazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio.

TELAIO: interamente realizzato in lamiera d'acciaio di spessore 20/10 e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato.

ANTA APRIBILE: la struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale sono realizzati interamente in lamiera d'acciaio zincata di spessore 12/10 E 10/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d'acciaio di 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. SUB FRAME: designed and manufactured in welded parts of sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Once the counterframe has been installed, the assembly of the frame is guaranteed by the use of special jumpers which also allow precise adjustment. The linking is secured by 8 wall anchoring brackets.

FRAME: completly made out of 20/10 zinc plated leaf. Covered with RAL 8019 thermosetting powder. It is shaped in order to match perfectly with the subframe. The joint between the two contours is secured by the use of steel screws, which makes it possible to adjust and set an eventual unbalance of the subframe. Patented Frame.

OPENABLE DOOR: Its structure is made out entireely of 12/10 and 10/10 double zinc steel. The hinge side, which has been shaped specifically to fit the embedding, forms, in its closing position, one single burglary proof block together with the frame, thus representing an extra resistance against burglary and housebreaking. The door is predisposed both externally and internally for the mounting of any type of panel.

HINGES: They are made in highly resistant steel with a diameter of 22 mm, and are fixed to the door by high resistance steel screws. A steel pivot, with two spheres at each end, permits a correct rotation, eliminating any friction. The height of the hinges can be adjusted thanks to the screw insert with its specific key, inside each hinge. A horizontal adjustment is made possibile by the particular oval shape given to the holes where the screws are inserted.

CLOSING GROUP: inferior and superior double switch. Security lock with European cylinder with 4 locking points and latch installed on 30/10 zinc steel. Self-adjusting device for latch.





# **EXPERT**®

#### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 1 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 20/10

Guarnizione battuta perimetrale su anta e telaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Monodeviatore inferiore

Paletto superiore di chiusura

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal for plate door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior single switch

Bolt for top closing

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External knob and internal handle in bronze-finished aluminum

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame

Back-lacquered glass coverings (available for the Lux version only)

#### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:










RAL 9010

RAL 7017







## PRESTAZIONI / PERFORMANCES



| REQUISITO / REQUIRIMENT                            | NORMATIVA / NORMATIVE                    | PRESTAZIONE / PERFORMANACE  |
|--|--|-----------------------------|
| ANTIEFRAZIONE<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION      | UNI ENV 1627-1628-1629-1630              | Classe 3                    |
| ISOLAMENTO ACUSTICO RESISTANCE TO THE EFFRACTION   | UNI EN ISO 140-3                         | Rw = 40 dB*                 |
| ISOLAMENTO TERMICO<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI EN ISO 10077-1<br>UNI EN ISO 10077-2 | U = 1,2 W/m <sup>2</sup> K* |
| **TENUTA ALL'ARIA<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION  | UNI EN 12207                             | Classe 4                    |
| **TENUTA ALL'ACQUA<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI EN 150 12208                         | Classe 9A                   |
| **TENUTA AL VENTO<br>RESISTANCE TO THE EFFRACTION  | UNI EN 150 12210-12211                   | Classe C5                   |

<sup>\*</sup> valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamento termico acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento. / Value calculated on a door of standard measure panelled with flat ones of 7mm thickness and equipped with a complete kit of thermal and acoustic isolation. On door with worked coverings the value of isolation are improved.

\*\* Disponibile con kit CE / available with kit CE

# EASY<sup>®</sup>

La porta dalle alte prestazioni ma per tutte le tasche. The high performance door for all budgets.

**GLARY SYSTEM** 



### **FORMATI / SIZE**

| LUCI / PASSAGE SIZE | MAX ING. CONTR. / MAX SUB FRAME SIZE | MAX ING. TEL. / MAX FRAME SIZE |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 80 x 210            | 92 x 216                             | 93 x 216,5                     |
| 85 x 210            | 97 x 216                             | 98 x 216,5                     |
| 90 x 210            | 102 x 216                            | 103 x 216,5                    |



## **EASY**®

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONTROTELAIO: progettato e realizzato in parti saldate di robusta e durevole lamiera d'acciaio zincato presso-piegata spessore 20/10. Una volta messo in opera il controtelaio, il montaggio del telaio è garantito dall'utilizzo di appositi cavallotti che ne consentono anche una precisa regolazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio.

TELAIO: interamente realizzato in lamiera d'acciaio di spessore 20/10 e verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro, è sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio. Telaio brevettato.

ANTA APRIBILE: la struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale sono realizzati interamente in lamiera d'acciaio zincata di spessore 8/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

CERNIERE: costituite in acciaio trafilato di diametro 22 mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.

GRUPPO DI CHIUSURA: doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 4 punti di chiusura e scrocco montata su piastra d'acciaio di 30/10. Dispositivo di autoregolazione dello scrocco. SUB FRAME: designed and manufactured in welded parts of sturdy and durable 20/10 thick galvanized sheet steel. Once the counterframe has been installed, the assembly of the frame is guaranteed by the use of special jumpers which also allow precise adjustment. The linking is secured by 8 wall anchoring brackets.

FRAME: completly made out of 20/10 zinc plated leaf. Covered with RAL 8019 thermosetting powder. It is shaped in order to match perfectly with the subframe. The joint between the two contours is secured by the use of steel screws, which makes it possible to adjust and set an eventual unbalance of the subframe. Patented Frame.

OPENABLE DOOR:Its structure is made out entirely of 8/10 double zinc steel. The hinge side, which has been shaped specifically to fit the embedding, forms, in its closing position, one single burglary proof block together with the frame, thus representing an extra resistance against burglary and housebreaking. The door is predisposed both externally and internally for the mounting of any type of panel.

HINGES: They are made in highly resistant steel with a diameter of 22 mm, and are fixed to the door by high resistance steel screws. A steel pivot, with two spheres at each end, permits a correct rotation, eliminating any friction. The height of the hinges can be adjusted thanks to the screw insert with its specific key, inside each hinge. A horizontal adjustment is made possibile by the particular oval shape given to the holes where the screws are inserted.

CLOSING GROUP: inferior and superior double switch. Security lock with European cylinder with 4 locking points and latch installed on 30/10 zinc steel. Self-adjusting device for latch.





## EASY®

#### DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura più scrocco

Chiusura europea con 5 chiavi definitive sigillate e 2 chiave da cantiere, dotata di defender antishock

Piastra di protezione della serratura in acciaio 20/10

Guarnizione perimetrale su anta e talaio

Dispositivo di autoregolazione dello scrocco

Monodeviatore inferiore

Paletto superiore di chiusura

Raggipanelli in alluminio

Pomolo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato

Spioncino ancolare 200°

Soglia mobile paraspifferi

Tappi copriforo in Pvc sul telaio

Pannelli lisci melamminici

Cylinder lock with 4 closing points and latch

European cylinder with 5 sealed keys and 1 construction key with antishock defender

Steel leaf as lock protection thickness 30/10

Gasket rubber seal on openable door and frame

Self-adjusting device for latch

Inferior single switch

Bolt for top closing

Sheet strip supporting panel made in aluminum

External knob and internal handle in bronze-finished aluminum

200° degree spy-hole

Mobile threshold to avoid draught

PVC lock plugs on the frame

Melamine flat panels

#### Disponibilità telaio in tinta:

Frame available in the following colors:







RAL 9005

RAL 9010

RAL 7017







## PRESTAZIONI / PERFORMANCES



| REQUISITO / REQUIRIMENT                    | NORMATIVA / NORMATIVE       | PRESTAZIONE / PERFORMANACE |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| ANTIEFRAZIONE RESISTANCE TO THE EFFRACTION | UNI ENV 1627-1628-1629-1630 | Classe 3                   |

Finishings

Sei modi di personalizzare la porta blindata e arredare gli ingressi dall'interno e dall'esterno con stili e finiture per ogni contesto architettonico ed ogni esigenza di durata nel tempo. Un'offerta in continua crescita grazie alla ricerca e sviluppo di PORTA COSFER.


Six ways to customize the security door and furnish the entrances from inside and outside. Styles and finishes for every architectural context and every need of durability. An ever growing offer thanks to the research and evelopment in PORTA COSFER.











## **Alluminio**

Aluminium

Le virtù dell'alluminio combinate con la più alta tecnologia nel campo dei trattamenti superficiali: così nascono i pannelli di rivestimento in alluminio. Una base in MDF, uno strato di alluminio e vari film sublimati che, in combinazione con polveri dallediverse tonalità, danno origine a effetti naturali come il legno, o inusuali come il cemento e la ruggine. I vantaggi dell'alluminio sono evidenti: resistenza agli agenti atmosferici per gli ingressi esposti alle intemperie, caratteristiche tecniche ed estetiche immutate nel tempo.

Aluminum panels born from the virtues of the aluminum material combined with the highest technology in the field of surface treatments. A MDF base, an aluminum layer and various sublimated films combineds with different shades powders: the results are natural effects like wood, or unusual like concrete and rust. The real advantage of having an aluminum panel is in the high resistance to weathering for entrances exposed to thebad weather, in addition to technical and aesthetic characteristicsunchanged over time.

### Finishings







CLASS 002



CLASS 003



CLASS 004



CLASS 005



CLASS 006



CLASS 007



CLASS 008



## Alluminio

## Aluminum









CLASS 009

CLASS 010

CLASS 012









CLASS 013

CLASS 014

CLASS 015

CLASS 016

### Finishings







CLASS 018



CLASS 019



CLASS 020



CLASS 021



CLASS 022



CLASS 023




CLASS 024



## Alluminio

## Aluminum



### Finishings






## **Alluminio** Aluminum



### Finishings











DES 009

DES 010

DES 012









DES 013

DES 014

DES 015

DES 016



## **Alluminio** Aluminum



### Finishings









DES 025

DES 026


DES 027

DES 028









DES 029

DES 030

DES 031


DES 032



## Alluminio

## Aluminum





### Finishings







MIX4









MIX5

MIX6

MIX7

MIX8



## Alluminio

## Aluminum





CR5

## **Effetto Legno / Wood Effect**




## Legno allegro / Smart wood







#### Materici / Materic



#### Colori RAL / Ral Colours

Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request

| RAL 9010 Opaco / lucido<br>RAL 9010 Matte / Glossy | RAL 1013 Opaco / lucido<br>RAL 1013 Matte / Glossy | RAL 7035 Opaco / lucido<br>RAL 7035 Matte / Glossy | RAL 9006 brillante,<br>raggrizzante, opaco<br>RAL 9006 bright, wrinkling, opaque | RAL 7040 Opaco<br>RAL 7040 Matte |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| RAL 7001 Opaco                                     | RAL 9007 Opaco / lucido                            | RAL 7037 Opaco                                     | RAL 7016 Opaco   | RAL 8019 Opaco / lucido          |
| RAL 7001 Matte                                     | RAL 9007 Matte / Glossy                            | RAL 7037 Matte                                     | RAL 7016 Matte   | RAL 8019 Matte / glossy          |





### Colori RAL / Ral Colours

Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request

| RAL 9004 Opaco<br>RAL 9004 Matte | RAL 9005 Opaco / lucido<br>RAL 9005 Matte / Glossy | RAL 6009 Opaco<br>RAL 6009 Matte | RAL 6005 raggrizzante /<br>opaco / lucido<br>RAL 9006 wrinkling / matte / shiny | RAL 6019 Opaco<br>RAL 6019 Matte |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| RAL 6011 Opaco                   | RAL 5013 Opaco                                     | RAL 5010 Opaco                   | RAL 5017 Opaco  | RAL 1004 Opaco                   |
| RAL 6011 Matte                   | RAL 5013 Matte                                     | RAL 5010 Matte                   | RAL 5017 Matte  | RAL 1004 Matte                   |
| RAL 3005 Opaco                   | RAL 3003 Opaco / lucido                            | RAL 8017 Opaco                   | RAL 8011 Opaco  |                                  |
| RAL 3005 Matte                   | RAL 3003 Matte / Glossy                            | RAL 8017 Matte                   | RAL 8011 Matte  |                                  |











# Pantografati

Routered

È la linea caratterizzata da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, dedicata a chi ricerca in una porta l'alternanza del design e l'eleganza dell'essenza in tutte le sue sfumature. Sono pannelli realizzati in okoumè stratificato tipo marino a fibre parallele di spessore 15 o 20 mm verniciati per esterni e disponibili nelle seguenti essenze: Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro, Mogano tinto, Ciliegio tinto, Rovere tinto, Verde antico, Verde scuro. Realizzabili anche in MDF idrorepellente di spessore 14 o 18 mm nelle diverse laccature e colorazioni RAL e gotiche. Installazione consigliata in ambienti riparati dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Line of finishings characterized by an excellent relationship between quality and price, dedicated to those looking for a door of design with the elegance of the wood essences. The panels are made of stratified okoumè marine type, with parallel fibers and 15 or 20 mm thick, then painted for outdoor resistance and available in the following wood species: Light walnut, Medium walnut, Dark walnut, Dyed mahogany, Dyed cherry, Dyed oak, Ancient green, Dark green. Also available in water-repellent MDF, 14 or 18 mm thick and in different RAL and gothic finishings. Recommended installation: environments sheltered from direct exposure to weathering.

pag. 79

#### Rivestimenti

Finishings









PC1 PC2 PC3 PC4









PC5 PC6 PC7 PC8



## Pantografati

Routered









PC9 PC10 PC12 PC13









PC14 PC16 PC19 PC20

#### Rivestimenti

Finishings









PC21 PC22 PC23 PC24









PC25 PC29 PC30 PC31



# Pantografati Routered









PC32 PC34









PC40 PC37 PC38 PC39

#### Rivestimenti

Finishings









PC41 PC42 PC43 PC44









PC45 PC46 PC47 PC48

# Pantografati Routered

















## Pantografati


Routered






### Inserto in acciaio

Steel insert



## Essenze / Wood species



#### Colori RAL / Ral Colours

Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request

| Pure RAL 9010      | Avorio RAL 1013    | Perla RAL 7047   | Cemento RAL 9007   | Londra RAL 7031 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Pure RAL 9010      | Ivory RAL 1013     | Pearl RAL 7047   | Concrete RAL 9007  | London RAL 7031 |
| Lava RAL 6008      | Sole RAL 1016      | Vintage RAL 1012 | Rubino RAL 3003    | Menta RAL 6019  |
| Lava RAL 6008      | Sun RAL 1016       | Vintage RAL 1012 | Ruby RAL 3003      | Mint RAL 6019   |
| Primavera RAL 6029 | Raffaello RAL 6005 | Cielo RAL 7001   | Elettrico RAL 5002 | Abisso RAL 5026 |
| Spring RAL 6029    | Raffaello RAL 6005 | Sky RAL 7001     | Elettric RAL 5002  | Abyss RAL 5026  |











# Massello

Hearthwood

Il massello è il cuore del legno quello che riveste la porta Cosfer, rassicurante, elegane, raffinato. Ogni pannello è unico per venature e sfumature, spesso impreziosito da intagli che ne fanno una vera e propria opera d'arte. Lo spessore finale è di 20mm e viene trattato con vernici speciali per esterni. Tuttavia Cosfer consiglia l'installazione in ambienti riparati dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici per preservarne bellezza e durevolezza.

Solid wood covers the Cosfer door with reassuring and refined elegance. Each panel is unique for veins and shades, often embellished with carvings doing it as a real art masterpiece. The final thickness is 20mm and is treated with special paints for external. However, Cosfer recommends installation in repaired environments from direct exposure to weathering, in order to preserve its beauty and durability.

#### Rivestimenti

#### Finishings









M2 M5 M6 M9









M10 M11 M12 M13

#### Massello

#### Hearthwood


















ME7 MG1 MG3

## Essenze / Wood species





## **Finiture** Finishings







# Vetro

Glass

I rivestimenti in vetro donano un ulteriore tocco di eleganza alla porta Cosfer e di luminosità all'ambiente interno. Contrariamente a quanto si possa pensare, non si tratta di materiali fragili ma di un vetro ultra performante, altamente resistente allo sfondamento e all'effrazione da parte di malviventi. Un vetro temperato e retro laccato, disponibile in diverse colorazioni RAL e con l'aggiunta di inserti in acciaio.

The glass coverings the Cosfer door give a further touch of elegance and rightness to the internal environment. It is not about a fragile material, it's an ultra-performing glass, highly resistant to breakthrough and bulglary, diffrently from what they may think. The back lacquered tempered glass is available in different RAL colors with the addition of steel inserts.

### Vetro

#### Glass

Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request



Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request









# Lisci

Plain

Cosfer offre pannelli lisci melamminici e laminati HPL.

I melamminici hanno un supporto in MDF di alta qualità, rivestito con impiallacciatura sintetica effetto legno, resistente a graffi e urti. Adatti anche ad ambienti esterni protetti.

I laminati HPL, compatti e robusti, sono resistenti a graffi, urti, calore e sostanze chimiche, ideali per applicazioni interne ed esterne.

Cosfer offers melamine and HPL laminate smooth panels.

Melamine panels feature a high-quality MDF core coated with a synthetic wood-effect surface, resistant to scratches and impacts. Suitable also for sheltered outdoor areas.


HPL laminates are compact and highly durable, offering excellent resistance to scratches, impacts, heat, and chemicals ideal for both indoor and outdoor applications.

#### Melamminici / Melamine



#### Colori RAL / Ral Colours


Disponibili tutti i colori RAL su richiesta / Available all RAL colours on request







#### Laminatini / Laminated



#### Laminati HPL / HPL laminates









# Cuoio

Leather

La porta Cosfer da elegante diventa addirittura lussuosa, grazie ai rivestimenti in cuoio studiati appositamente per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti e degli interni più ricercati. L'artigianato sposa l'industria per dare vita a prodotti esclusivi e altamente pregiati, con il gusto intramontabile del cuoio. Le cuciture a vista, realizzate esclusivamente a mano, rappresentano l'inconfondibile firma dei maestri artigiani. I rivestimenti in cuoio sono disponibili in varie colorazioni e diversi modelli.

PortaCosfer satisfies the more demanding customer requests for the most exclusive nvironments, thanks to the interior leather panels. The craftsmanship marries industry to give life to a high-end product, with the timeless taste of leather. The visible seams, exclusively handmade, are unmist kable signature of the master craftsmen. The leather panel is available in different colors and models.

## Cuoio

Leather













## Accessori

Accessories

Sistemi integrati di apertura-chiusura, optionals per allestire la porta blindata con le ultime innovazioni tecnologiche, accessori di sicurezza in diverse forme e finiture. Un'ampia sezione per concepire la porta di ingresso fino al minimo dettaglio.

Integrated opening-closing systems, optionals to set up the armored door with the latest technological innovations, safety accessories in different shapes and finishes. A large section to conceive the entrance door to the smallest detail.





## Maniglioni / Long Door Handles







## Maniglioni / Long Door Handles





## Maniglie / Handles Door



#### Pomoli / Knob Handles

Alcuni modelli disponibili in diverse finiture e materiali / Some models available in different materials and finishings



#### Battente ad anello in ottone / Knob Handles





#### Piastrine interne / Knob Handles

Alcuni modelli disponibili in diverse finiture e materiali / Some models available in different materials and finishings



**PI01** 



PIO2
Crono satinato
Brushed chrome



PIO3
Crono lucido
Polished chrome



PIO4
Bronzo
Bronze



PIO5 Ottone lucido polished brass

### Piastrine interne per pomolino / Knob Handles



PIPO1 Ottone Brass



PIPO2
Bronzo
Bronze



PIPO3
Crono satinato
Brushed chrome



PIPO4 Crono lucido Polished chrome

#### **Defender / Knob Handles**

Alcuni modelli disponibili in diverse finiture e materiali / Some models available in different materials and finishings



Crono lucido



Crono satinato



Ottone



Bronzo Bronze



Magnetico



**Quadro** Square

## Pomellini per limitatori di apertura / Knob for opening restrictors



**001**Crono satinato
Brushed chrome



002 Crono lucido



OO3 Ottone



004 Bronzo



**005** Quadro Square



## Spioncini / Knob Handles







#### Serrature / Knob Handles

Alcuni modelli disponibili in diverse finiture e materiali / Some models available in different materials and finishings



Serratura a cilindro European cylinder lock



Serratura a doppio cilindro europeo Double european cylinder lock



Serratura elettronica con movimento motorizzato e controllo digitale Eletronic lock with motorized movement

and digital control



Serratura di sicurezza con maniglione anti panico Safety lock with anti-panic handle



Serratura con movimento ad ingranaggi Lock with gear movement



Serratura elettronica smart con movimento motorizzato, sistema bluetooth e app

Smart eletronic lock with motorized movement, bluetooth system and app



Serratura per apertura con impronta digitale Opening system with fingerprint



Dispositivo per automazione serrature

Lock automation device D-smart



Smart Lock Linus® L2



#### Accessori

#### Accessories

#### Cilindri di sicurezza / Knob Handles



Cilindro europeo K2 European cylinder K2



Cilindro europeo K22 European cylinder K22



Cilindro europeo C28 plus European cylinder C28 plus



Cilindro europeo protec European cylinder protec



Cilindro blindato bunker lock Bunker lock armored cylinder



Pomellini per cilindri Small for cylinders

## Soluzioni custom

**Custom solutions** 

Una traccia su come rendere unico l'ingresso grazie a vetrate, grate di protezione, abbellimenti materici, rivestimenti ad hoc, accessori su misura. Tutto questo è PORTA COSFER dove l'unico standard è la sicurezza, il resto puoi inventarlo tu.

A track on how to make the entrance unique thanks to windows, protective grilles, materic embellishments, ad hoc coverings, tailor-made accessories. This is PORTA COSFER where the only standard is safety, you can invent the rest.






#### Soluzioni custom

#### **Custom Solutions**

#### Telai in ferro o in alluminio / Steel or aluminium frames



I nostri telai custom in ferro o alluminio rappresentano la soluzione ideale per chi desidera un perfetto equilibrio tra robustezza strutturale, estetica e versatilità applicativa. Ogni modello è progettato per adattarsi a differenti tipologie di porte e pannelli, garantendo prestazioni elevate in termini di stabilità, durata e resistenza agli agenti atmosferici.

Our custom iron or aluminum frames are the ideal solution for those seeking the perfect balance between structural strength, aesthetics, and application versatility. Each model is designed to adapt to different types of doors and panels, ensuring high performance in terms of stability, durability, and weather resistance.

# **Soluzioni Custom**Custom Solutions

### Telai in ferro o in alluminio / Steel or aluminium frames




La linea di telai custom consente una totale libertà di progettazione, con configurazioni rettangolari o ad arco, adattabili a qualsiasi contesto architettonico. Ogni modello è realizzato su misura, offrendo la possibilità di scegliere materiali, finiture e accessori in base al tipo di utilizzo.

The custom frame line allows for complete design freedom, with rectangular or arched configurations that can adapt to any architectural context. Each model is made to measure, offering the option of choosing materials, finishes, and accessories based on the intended use.


### Soluzioni custom

**Custom Solutions** 

## Soluzioni grata / Grid solutions



#### Finestrature / Windows







Le foto contenute nel catalogo sono puramente indicative. Colori e tonalità possono differire dai prodotti reali. Cosfer si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorative dei prodotti senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza espressa autorizzazione della Cosfer.

Photos in the present catalogue are just indicative. Colors and shades may differ from the real products. Cosfer reserve the right to make techincal changes and improvements to the products without prior notice. Reproduction, even partial, of the present catalogue is forbidden without the direct authorization of Cosfer.



Località Serramonda Z.I.

Marcellinara (CZ) 88044
telefono +39 0961 903818
fax 039 0961 903956
info@portacosfer.com
info@cosfersrl.it
www.portacosfer.com